


HALTER LIFT

www.halterlift.com



HALTER LIFT



YMZ İTHALAT İHRACAT MAKİNE SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.


**Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi
NO:90/A Karatay/Konya**

Tel: 0(332) 503 4933
Mail: info@ymzmakine.com
www.ymzmakine.com

“Yüksek Performansın Yeni Adı”

www.halterlift.com

HALTER LİFT



HALTER LİFT



AKÜ Ve ŞARJ CİHAZI

- 309.12 Volt 96 Amper CATL hücre sistemine sahip Lityum Akü kesintisiz 8 saat çalışma sağlarken, 380 Volt 100 Amper şarj cihazı ile 30 dakika içerisinde tam şarj sağlamaktadır. Üstün kalite akü 5 yıl garanti kapsamındadır.



GENEL TASARIM

- Geniş görüş açısı sağlayan asansör, kolay kullanım sağlayan mukavemetli kabin sistemiyle entegre edilmiştir.



KONTROL SİSTEMİ

- Önden levye sistemi ergonomik tasarımıyla kolay ve rahat kullanım sağlarken üstün performansıyla kullanıcıyı mutlu etmektedir.



GÖSTERGE

- Geniş, renkli, LCD ekran gösterge forkliftin tüm fonksiyonlarını rahatça kontrol etmenizi sağlamaktadır.



LED AYDINLATMA BLUE SPOT

- Uzun ömürlü ön ve arka led aydınlatmalar standart olarak sunulmaktadır. Mavi nokta aydınlatma ekstra sürüş güvenliği sağlamaktadır.



ASANSÖR

- Gizlenmiş eğim silindirleri özel tasarlanmış asansöre 8 cm daha fazla açıklık vererek operatöre görüş kolaylığı sağlamaktadır.



KOLTUK

-Emniyet switchli, tam süspansiyonlu ergonomik koltuk standart olarak kullanılmaktadır.



KAYDIRMA TABLASI

- İntegral (Bütünleşik) kaydırma tablası %10 daha fazla yük kaldırmanızı sağlar. Kırmızı çatallar yüklemenizi kolaylaştırırken ayrıca iş güvenliği sağlar.



FREN SİSTEMİ

- Kolay kullanım sağlayan mekanik el freni ve hidrolik yürüyüş freni, güvenliği maksimum kılar.



KARAKTERİSTİK				
1.01	ÜRÜN MODELİ	P30H	P35H	
1.02	GÜÇ MODU	Lityum Akü	Lityum Akü	
1.03	KAPASİTE	kg	3000	3500
1.04	YÜK MERKEZİ	mm	500	500
1.05	SERVİS AĞIRLIĞI	kg	4720	4980
LASTİKLER ve ŞAŞİ				
2.01	LASTİK TİPİ (ön/arka)	Havali	Havali	
2.02	TEKERLEK NUMARASI	2X/2	2X/2	
2.03	ÖN LASTİK ÖZELLİKLER	28X9-15-14PR	28X9-15-14PR	
2.04	ARKA LASTİK ÖZELLİKLERİ	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	
2.05	ÖN TEKERLER ARASI MESAFE	mm	1000	1000
2.06	ARKA TEKERLER ARASI MESAFE	mm	970	970
2.07	DİNGİL AÇIKLIĞI	mm	1700	1700
BOYUT				
3.01	ÇATAL BOYUTU	mm	1220x125x45	1220x125x50
3.02	ASANSÖR EĞİM AÇISI (ön/arka)	deg	6/12	6/12
3.03	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	3000	3000
3.04	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİĞİ	mm	2115	2150
3.05	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİĞİ	mm	4180	4180
3.06	TOPLAM UZUNLUK (çatalsız)	mm	2741	2796
3.07	GENİŞLİK	mm	1224	1224
3.08	KABİN KOLTUK MESAFESİ	mm	1020	1020
3.09	ÖN AKS SONRASI MESAFE	mm	481	506
3.10	ARKA AKS SONRASI MESAFE	mm	575	610
3.11	DÖNÜŞ YARIÇAPI	mm	2460	2495
3.12	YERDEN YÜKSEKLİK	mm	140	140
PERFORMANS				
4.01	MAKSİMUM SÜRÜŞ HIZI (yükli/yüksüz)	km/h	18/18	18/18
4.02	KALDIRMA HIZI (yükli/yüksüz)	mm/s	520/530	510/520
4.03	İNDİRME HIZI (yükli/yüksüz)	mm/s	≤ 600 / ≥ 300	≤ 600 / ≥ 300
4.04	MAKSİMUM TIRMANMA KABİLİYETİ	%	20	20
GÜÇ ve ŞANZİMAN				
5.01	AKÜ	Lityum (CATL)	Lityum (CATL)	
5.02	AKÜ (voltaj/kapasite)	V/Ah	309.12/96	309.12/96
5.03	YÜRÜYÜŞ MOTOR GÜCÜ	Kw	30	30
5.04	KALDIRMA MOTOR GÜCÜ	Kw	30	30
5.05	KONTROL ÜNİTESİ	ZAPİ	ZAPİ	
5.06	ÇALIŞMA BASINCI	Mpa	18	18
5.07	HİDROLİK YAĞ TANKI KAPASİTESİ	L	49	49

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİMİZ

CATL LİTYUM AKÜ

309 Volt yüksek gerilime sahip Lityum Akü dünyanın en iyi markası olarak bilinen CATL hücre sistemiyle donatılmıştır. 5 yıl garantiye sahip CATL akü dünyaca ünlü otomotiv firmaları tarafından da kullanılmaktadır.



GÜÇ ÜNİTELERİ

İtalyan ZAPİ kontrol kartı ile yönetilen 30 kw yürüyüş ve 30 kw kaldırma motorları sabit mıknatıslı senkron özelliğine sahip olması nedeniyle AC motorlara göre %15 daha verimli çalışır. Halterlift sınıfındaki en güçlü motorlara sahiptir.



TÜM HAVA KOŞULLARI

Elektrik sistemi sabit sıcaklık kontrolüne sahip olması nedeniyle çok yüksek sıcaklıklarda ve soğuk hava depolarında saatlerce sorunsuz çalışabilmektedir. IP67 koruma sistemine sahiptir.

